



Die Necta Produktpalette bietet jetzt eine neue Sfera-Version mit der Möglichkeit, eine Vielzahl an Snacks auszugeben und gleichzeitig über zwei Schubladen für frische Lebensmittel zu verfügen. In den zwei unteren Schubladen wird eine Temperatur von weniger als +4° C aufrechterhalten, während die vier oberen Schubladen standardmäßig eine Temperatur zwischen +8° und +14° C für die Snackausgabe bereithalten.

Ein Antikondensationssystem garantiert eine optimale Darstellung der Produkte und sichert die Funktion bis zu einer maximalen Außentemperatur von 32° C mit bis zu 65% relativer Luftfeuchtigkeit. Gleichzeitig verhindert das Antikondensationssystem Feuchtigkeitsbildung im Produktausgabebereich.

Optimale Ausnutzung des verfügbaren Raumes: die Produkthalter in einfacher Breite erlauben ebenfalls die Ausgabe dreieckiger Sandwichs und zeigen das gesamte Produktetikett in voller Ansicht. Dieser Aspekt erleichtert dem

Produkthalter mit einstellbarer Breite



Kunden mit Sicherheit die Auswahl des Produktes, das seinen Wünschen entspricht. Zudem bieten die Produkthalter mit einstellbarer Breite die Möglichkeit, 22,5 cm bis 30 cm lange Baguettes auszugeben.

BENUTZERINTERFACE

Optimale Einsicht zur leichteren Produktidentifizierung und einfache Auswahl über die numerische 12er Tastatur sowie 5 Direktwahltasten. Die Direktwahltasten erlauben eine virtuelle Auswahl (2 Produkte mit einer einzigen Auswahl) und können einer oder mehreren Spiralen zugeordnet werden. Diese Maßnahme garantiert einen gleichmäßigen Abverkauf der Produkte aus dem Automaten, die Frontansicht zeigt immer einen gefüllten Automaten und erlaubt so die Umsatzförderung von Produkten mit hohem Konsum.

- Leicht geneigtes alphanumerisches Display mit 20 Zeichen auf 4 Zeilen
- Akustisches Signal am Ende der Produktausgabe
- Ergonomisches, nach außen zu öffnendes Ausgabefach gewährt leichten Produktzugriff, sogar mit nur einer Hand.

SICHERHEITSEINRICHTUNG

Um die Frische der Lebensmittel zu garantieren, wurde in die Automatensoftware ein Temperatursicherheitsblock integriert. Falls die Zellentemperatur für mehr als 15 Minuten auf 7° C ansteigt, wird die Food Produktausgabe unterbrochen.

ELEKTRONISCHE KONTROLLE

- 16-Bit Elektroniksteuerung mit integriertem Flash EPROM
- Automatisches Setup und Auslesung der Statistiken mit der Flash Applikation
- Fernabfrage über GSM-Technik

ZAHLUNGSSYSTEME

Die Zahlungssysteme und Elektronikplatine befinden sich in einem separaten Bereich mit unabhängigem Zugang. Der Auszug des Bedienpaneels gewährt vollständigen Zugriff und ermöglicht das Arbeiten in diesem Bereich, ohne die Temperatur im inneren Produktbereich zu beeinflussen.

Sfera Food ist vorbereitet für die Installation von Zahlungssystemen mit BDV- und MDB-Protokoll, sowie Münzprüfern.

Folgende Systeme können gleichzeitig im Automaten installiert werden:

- Münzwechsler/Münzprüfer
- Banknotenleser
- Bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

ZUBEHÖRTEILE

- Fotozellen-Kit (serienmäßig)
- Zusätzliches Lampen-Kit (serienmäßig)
- 5 Direktwahltasten (serienmäßig)
- Münzkassendeckel (serienmäßig)
- Entnahmeraumsperrung
- Wandmontagehalterung
- RS232 Steckverbindung
- GSM-Kit

| STROMVERBRAUCH | |
|---|--------|
| Für jede Stunde im Standby-Betrieb | 395 Wh |
| Umgebungstemperatur | 20°C |
| Innentemperatur des gekühlten Bereiches | 3,5°C |

| TECHNISCHE DATEN | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Höhe | 1830 mm* |
| Breite | 880 mm |
| Tiefe | 890 mm |
| Gesamttiefe bei geöffneter Fronttür | 1500 mm |
| Gewicht | ca. 290 kg |
| Netzspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Maximale Leistungsaufnahme | 590 W |
| Kühlmittel | R134a |
| Maximale Betriebsbedingungen | 32°C - 65% relative Luftfeuchte |

*Justierbare Fußhöhe: +10 / -10 mm

| KONFIGURATION | | | | | | | | | |
|----------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|--|--------|
| 4 Snack-Schubladen | | | | | | | | | |
| 28 Auswahlen / 402 Produkte | | | | | | | | | |
| 2 Lebensmittel-Schubladen | | | | | | | | | |
| 8 Auswahlen / 48 Produkte | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | | | | | | 165 mm |
| 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | 170 mm |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 15 | 15 | | 170 mm |
| 15 | 15 | 19 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | | 170 mm |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 153 mm |
| 6 | 6 | 6 | 6 | | | | | | 185 mm |

Die Ziffer in der Tabelle zeigt die Produktkapazität

L223D01

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne Vorankündigung zu ändern.

SFERA FOOD



Beispiel Konfiguration