NECTA

Snack & Food

SNAKKY MAX

NECTA

L239D00

SNAKKY MAX ist dank seiner Breite von nur 735 mm und der Möglichkeit von bis zu 7 Schubladen, ein Snack-Automat mit minimaler Stellfläche aber maximaler Leistung. Die Höhe der Produktzellen (1267 mm) ermöglicht ebenso die Präsentation hoher Produkte. Das Design, das optimale Größen-/Kapazitätsverhältnis und die Automatenhöhe von 1830 mm erlaubt die Einbindung in Automatenzeilen gemeinsam mit Astro, im Master/Slave Modus, und mit Zenith.

TEMPERATUR

Einheitlich (5°-8°C)
Unterschiedlich (10°-15°C Snackbereich, 5°-7°C Flaschenbereich) bei einer Umgebungstemperatur von 32°C.

ELEKTRONISCHE STEUERUNG

- 16-Bit-Elektroniksteuerung mit integriertem Flash Eprom
- Automatischer Setup und Auslesung der Statistikdaten per Flash-Applikation oder Up-Key
- Fernüberwachung per GSM-Technik mit speziellem Kit

ZAHLUNGSSYSTEME

Die Zahlungssysteme und Elektronikplatine befinden sich in einem separaten Bereich mit unabhängigem Zugang und Öffnungsauszug für vollständigen Zugriff. Dies ermöglicht Arbeiten in diesem Bereich, ohne die Temperatur im Produktbereich zu beeinflussen. Snakky Max ist vorbereitet für die Installation von Systemen mit BDV und MDB Protokollen sowie Münzprüfern. Folgende Systeme können gleichzeitig im Automaten installiert werden:

- Münzwechsler/Münzprüfer
- Banknotenleser
- Bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

ZUBEHÖR

Fotozellenkit (serienmäßig)
5 Direktwahltasten (serienmäßig)
Kit für PET-Flaschen
Kit Wandbefestigungsbuegel
Kit Zweirichtungsmotoren
GSM-Kit

Beispiel Konfiguration

FOTOZELLENKIT

Bie nicht erfolgter Abgabe verliert der Kunden nicht sein Guthaben, weil die Spirale erneut versuchen wird, das Produkt abzugeben. Man kann eventuell eine zweite Wahl vornehmen oder das Guthaben wird zurückgeben.

KONFIGURATION

6 Snack-Schubladen
30 Auswahlen / 446 Produkte

8		8		13		190,5 mm
19	19	15	15	15	15	182,5 mm
13	15	19	19	13	13	165 mm
15	15	13	13	11	11	175 mm
19	19	15	15	15	15	152 mm
8		8		13		192 mm

Snack

TECHNISCHE DATEN

Höhe	1830 mm*
Breite	735 mm
Tiefe	855 mm
Gesamttiefe bei geöffneter Fronttür	1350 mm
Gewicht	225 Kg
Netzspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Maximale Leistungsaufnahme	160 W
Maximale Betriebsbedingungen	32°C - 65% U.R.

*+10 - 10 mm

STROMVERBRAUCH

Für jede Stunde im Standby-Betrieb	266 Wh
Umgebungstemperatur	20°C
Innentemperatur des gekühlten Bereiches	5°C

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vertrieb und Service durch:
ENGEL AUTOMATEN + TECHNIK
Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 / 9105-0 Fax 07142 / 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

N&W GLOBAL VENDING GmbH
Lochfeldstr. 28
D-76437 Rastatt
Tel. +49 (0)7222 9550
Fax +49 (0)7222 955105

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.
Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606464

www.nwglobalvending.com