

Sicherer Schutz vor Kalkeinlagerungen

für Kombidämpfer, Backöfen und Luftbefeuchter

■ aquaQUELL ■ 06-B

- reduzierte Servicekosten
- minimierte Betriebskosten
- günstige Investitionskosten



BRITA®-Wasser

sorgt für strahlendes Ambiente und perfekte Qualität

▪ aquaQUELL ▪ 06-B

Auch bestes Trinkwasser kann einen hohen Anteil an Karbonathärte aufweisen. Die Folgen: Kalkeinlagerungen in wichtigen Maschinenteilen führen zu erhöhten Service- und Betriebskosten und hohem Reinigungsaufwand.



Ihre Vorteile mit BRITA AquaQuell 06-B:

- niedrige Investitionskosten
- reduzierte Servicekosten
- einfacher Filtertausch – direkt durch den Anwender
- Einsatz auch in bestehenden Installationen möglich
- kompakte Abmessungen
- horizontal und vertikal einsetzbar

Speziell für Kombidämpfer, Backöfen & Co.:

- sicherer Schutz empfindlicher Geräteteile vor Kalkeinlagerungen
- Verminderung von Salzniederschlägen im Garraum
- Vermeidung von Kalkeinlagerungen

Die AquaQuell-Technologie

reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser und verhindert so Kalkeinlagerungen. Unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe, Chlor und Schwermetalle, die das Aroma und die Appetitlichkeit von Speisen und Getränken beeinträchtigen, werden entfernt. Außerdem hält der Filter im Wasser eventuell vorhandene Grob- und Feinpartikel sicher zurück.

Zertifizierte BRITA-Qualität

Filterkerzen berstdruckgeprüft durch den TÜV Product Service*. Die Lebensmittelqualität von BRITA Wasserfilter-Produkten wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und bestätigt.

*gemäß technischem Prüfbericht 70086249 vom 15.12.2004

Das ist Sicherheit für Sie – mit Brief und Siegel!



Bestimmung mit BRITA-Testbesteck
°KH = Karbonathärte

Typische Kapazität unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte	
Karbonathärte °KH	Kapazität *
6 °KH	700 Liter
8 °KH	520 Liter
10 °KH	420 Liter
12 °KH	350 Liter
14 °KH	300 Liter
16 °KH	260 Liter
18 °KH	240 Liter

* Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Produktvolumenstrom um ± 20% variieren können und auch abhängig von den Maschinentypen sind. Wir sprechen gern individuelle Empfehlungen aus!

AquaQuell 06-B	
Höhe Gesamtsystem (inkl. Wandhalterung)	455 mm
Höhe für Filterwechsel ca.	485 mm
Breite Filterkopf inkl. Anschlussgewinde ohne Schläuche	114 mm
Tiefe	91 mm
maximaler Betriebsdruck	8 bar
Wassertemperatur	4 °C – 30 °C
Typische Einsatzdauer	420 l bei 10 °KH oder 6 Monate
Bestellnummer AquaQuell 06-B Filter Start Set	292400
Bestellnummer AquaQuell 06-B Filteraustauschset Pack 3	292600
Bestellnummer AquaQuell 06-B Filteraustauschset Pack 25	295100
Bestellnummer Filterkopf komplett ¹	296000

¹ Filterkopf mit Wandhalterung; Anschluss 3/8", 750 mm Schlauch eingangsseitig

Weitere Informationen:

BRITA GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
D - 65232 Taunusstein
tel: +49 (0) 61 28/746-765
fax: +49 (0) 61 28/746-740
professional@brita.net
http://professional.brita.de

BRITA AG
Gassmatt 6
CH - 6025 Neudorf/LU
tel: +41 (0) 41/9 32 40 27
fax: +41 (0) 41/9 30 30 74
info-ppd@brita.net
http://professional.brita.ch

Ihr autorisierter BRITA-Händler

Vertrieb durch:



Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 9105-0 Fax +49 7142 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

BRITA®
Professional