

Optimales Wasser

für Kaffee- und Espressomaschinen und Heißgetränkeautomaten

• aquaQUELL • 06-BC

- reduzierte Servicekosten
- minimierte Betriebskosten
- günstige Investitionskosten



BRITA®-Wasser

Voraussetzung für echten Kaffeegenuss

• aquaQUELL • 06-BC

Auch bestes Trinkwasser kann einen hohen Anteil an Karbonathärte aufweisen. Die Folgen: Kalkeinlagerungen in Kaffeemaschinen verursachen Ausfälle und erhöhen Service- und Betriebskosten.



Ihre Vorteile mit BRITA AquaQuell 06-BC:

- niedrige Investitions- und reduzierte Servicekosten
- bequemer Filtertausch – ganz einfach durch den Anwender
- Einsatz auch in bestehenden Installationen möglich
- kompakte Abmessungen
- horizontal oder vertikal einsetzbar

Die Vorteile für Kaffeegenießer:

- bestes Kaffeearoma
- konstant hohe Kaffequalität

Die AquaQuell-Technologie

reduziert gezielt die Karbonathärte im Wasser und verhindert so Kalkeinlagerungen. Unerwünschte Geruchs- und Geschmacksstoffe, Chlor und Schwermetalle, die das Aroma und die Appetitlichkeit von Speisen und Getränken beeinträchtigen, werden entfernt. Außerdem hält der Filter im Wasser eventuell vorhandene Grob- und Feinpartikel sicher zurück.

Zertifizierte BRITA-Qualität

Filterkerzen berstdruckgeprüft durch den TÜV Product Service*. Die Lebensmittelqualität von BRITA Wasserfilter-Produkten wurde von einem unabhängigen Institut geprüft und bestätigt.

*gemäß technischem Prüfbericht 70086249 vom 15.12.2004

Typische Kapazität unter Berücksichtigung der lokalen Karbonathärte					
Karbonathärte °KH	Kapazität *	Anzahl der Becher			
		35 ml	130 ml	150 ml	180 ml
6 °KH	700 Liter	20000	5300	4600	3800
8 °KH	520 Liter	14800	4000	3400	2800
10 °KH	420 Liter	12000	3200	2800	2300
12 °KH	350 Liter	10000	2600	2300	1900
14 °KH	300 Liter	8500	2300	2000	1600
16 °KH	260 Liter	7400	2000	1700	1400
18 °KH	240 Liter	6800	1800	1600	1300

Bestimmung mit BRITA-Testbesteck
°KH = Karbonathärte

* Die angegebenen Kapazitäten sind Richtwerte, die je nach Produktvolumenstrom um ± 20% variieren können und auch abhängig von den Maschinentypen sind. Wir sprechen gern individuelle Empfehlungen aus!

Das ist Sicherheit für Sie – mit Brief und Siegel!



AquaQuell 06-BC	
Höhe Gesamtsystem (inkl. Wandhalterung)	455 mm
Höhe für Filterwechsel ca.	485 mm
Breite Filterkopf inkl. Anschlussgewinde ohne Schläuche	114 mm
Tiefe	91 mm
maximaler Betriebsdruck	8 bar
Wassertemperatur	4 °C – 30 °C
Typische Einsatzdauer	420 l bei 10 °KH oder 6 Monate
Bestellnummer AquaQuell 06-BC Filter Start Set	292500
Bestellnummer AquaQuell 06-BC Filteraustauschset Pack 3	292700
Bestellnummer AquaQuell 06-BC Filteraustauschset Pack 25	295300
Bestellnummer AquaQuell 06-EC ² Filteraustauschset Pack 3	292701
Bestellnummer AquaQuell 06-EC ² Filteraustauschset Pack 20	295400
Bestellnummer Filterkopf komplett ¹	296000

¹ Filterkopf mit Wandhalterung; Anschluss 3/8" G Metallgewinde, 750 mm Schlauch eingangsseitig

² passend zu Everpure® Filterköpfen.
Everpure® ist eine eingetragene Marke der Everpure Inc., USA.

Weitere Informationen:

BRITA GmbH	BRITA AG
Heinrich-Hertz-Straße 4	Gassmatt 6
D - 65232 Taunusstein	CH - 6025 Neudorf/LU
tel: +49 (0) 61 28/746-765	tel: +41 (0) 41/9 32 40 27
fax: +49 (0) 61 28/746-740	fax: +41 (0) 41/9 30 30 74
professional@brita.net	info-ppd@brita.net
http://professional.brita.de	http://professional.brita.ch

Ihr autorisierter BRITA-Händler

Vertrieb durch:



Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. +49 7142 9105-0 Fax +49 7142 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de



BRITA®
Professional