

FK 170


Automatentyp
FK 170 CV
FK 170 FT
FK 170 EC
Kapazitäten, Schachttypen:

	Kap.	N	S	Wahlen
0,33 l Coca-Cola - Mehrweg/ Einweg neu	162	6	-	6
0,33 l Coca-Cola - Mehrweg/ Einweg neu	138	2	6	8
0,33 l Dose	312	6	-	6
0,33 l Dose	260	2	6	8
0,50 l Dose	143	5	1	6
0,50 l Dose	130	2	6	8
0,50 l Coca-Cola Mehrweg	138	5	1	6
0,50 l Coca-Cola Mehrweg	116	1	7	8
0,50 l Euro	120	4	2	6
0,50 l Euro	96	-	8	8
0,50 l NRW	138	5	1	6
0,50 l NRW	116	1	7	8
0,50 l Brunnenflasche	120	4	2	6
0,50 l Brunnenflasche	96	-	8	8
0,50 l Brunnen PET Mehrweg	168	6	-	6
0,50 l Brunnen PET Mehrweg	140	2	6	8
0,50 l PET Coca-Cola	162	6	-	6
0,50 l PET Coca-Cola	132	2	6	8
0,70 l Zwiebelformflasche	110	5	-	5
0,75 l Brunnenflasche	110	5	-	5
1,0 l PET Coca-Cola	84	4	-	4
1,0 l PET Brunnenflasche (Süßgetränke)	84	4	-	4

Weitere Flaschen- und Doseneinstellungen auf Anfrage!

Vertrieb und Service durch:

FK 170

Technische Details	
Abmessungen (H x B x T)	CV: 1.620 ... 1.680 x 850 x 670 mm FT: 1.620 ... 1.680 x 850 x 670 mm EC: 1.620 ... 1.680 x 850 x 760 mm
Gewicht	CV: 250 kg FT: 242 kg EC: 275 kg
Flaschendurchmesser (max.)	85 mm
Flaschenlänge (max.)	295/300 mm
0,33 l Dosen	2-fach
0,50 l PET	1-fach
Anzahl Wahlen (FK 170 CV)	8 (6)
Anzahl Schächte standardmäßig	6
Anzahl Schächte max.	8

Automat		mit Standardkühlung	mit verstärkter Kühlung
	Spannung	230 Volt	230 Volt
	Frequenz	50 Hz	50 Hz
	Anschluss	16 A	16 A
	Schutzart	IP 20	IP 20
	Leistungsaufnahme	265 W	435 W
Kühlung	Typ	SKA 280	SKA 360
	Kältemittel	r 134 a	r 134 a
	Füllmenge	180 g	220 g

Werbeflächen	vorne		seitlich
	Foliengröße	sichtbarer Bereich	
FK 170 CV	830 * 1.523	---	610 * 1.577
FK 170 FT-01	522 * 964	505 * 950	610 * 1.577
FK 170 EC	639 * 1.520	580 * 1.466	611 * 1.577