

WITTENBORG

DART

Zahlungssysteme

Die Zahlungssysteme und die Steuerung befinden sich in einem getrennten Raum, der separat zugänglich ist und vollkommen herausgezogen werden kann. Dadurch ist das Arbeiten in diesem Bereich leicht durchführbar, ohne die Temperatur im Inneren der Produktzelle zu beeinflussen. Schloss und Deckel für Kasse sind Standard. SM 7000 ist für die Installation von Systemen mit BDV-, Executive- und MDB-Protokoll und für den Einbau von Münzschildgeräten/Wechslern vorbereitet. Gleichzeitig können installiert werden:

- Münzschildgerät/Münzprüfer
- Geldscheinleser
- Bargeldloses System mit Schlüssel oder Karte

Zubehör

- Kit Entnahmeraumsperr
- Kit zusätzliche Lampe
- Kit Wandbefestigungsbügel
- Kit Zweirichtungsmotoren (zur Abgabe von langen Produkten)
- Kit Steckverbindung RS232
- Kit GSM

Spezifikation

Höhe	1830 mm*
Breite	880 mm
Tiefe	890 mm
Raumbedarf mit offener Tür	1500 mm
Gewicht	290 kg ca.
Speisespannung	230 V
Speisefrequenz	50 Hz
Aufgenommene Leistung	510 W
Max. Betriebsbedingungen	32°C - 65% U.R.
* +10 -10 mm	

Richtungsweisender Verbrauch

Für jede Stunde von Stand-by	270 Wh
Raumtemperatur 20°C	
Zellentemperatur 5°C	

Konfigurationen

6 Schubladen Snack
37 Wahlen/516 Produkte

8	8	13	13	210 mm
11	19	13	13	200 mm
11	13	13	8	155 mm
11	19	19	15	155 mm
15	15	19	13	155 mm
13	13	15	19	155 mm

Snack
Die Zahlen in den Tabellen geben das Produktfassungsvermögen an. Änderungen vorbehalten.

Verfügbare Spiralen und deren Produktkapazität

Rechts	Links	Nutzbare Teilung	Produktanzahl	Umdrehung
●	●	76	6	nein
●	●	60	7	nein
●	●	50	8	nein
●	●	42	10	nein
●	●	36	11	nein
●	●	30	13	nein
●	●	26	15	nein
●	●	20	19	nein
●	●	20	19+19	ja

N&W Global Vending behält sich das Recht vor, die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Vertrieb und Service durch:

ENGEL
AUTOMATEN + TECHNIK

Asperger Str. 8 D-74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 / 9105-0 Fax 07142 / 9105-11
Mail: info@engeltec.de www.engeltec.de

09 - 03 SM70GE00

SM 7000



NEUES DESIGN UND INNOVATIONEN

SM 7000 ist der neue Snack-Automat für die Ausgabe von Snacks, Flaschen, Dosen und Tetrapacks mit einer für seine Abmessungen exzellenten Kapazität. Das elegante Design läßt sich optimal in eine Automatenstation der Wittenborg 7000 Design-Linie integrieren. Der SM 7000 ist für stark frequentierte Aufstellplätze konzipiert. Aufgrund seiner großen und gut beleuchteten Hartglasscheibe werden die angebotenen Produkte optimal präsentiert.



Optimales Verhältnis Größe/Fassungsvermögen



Neue Kühlgruppe slide-in/slide-out mit Vorderbelüftung, wartungsarm



Ergonomischer und aufbrechsicherer Produktentnahmeraum mit Klappensperre (Kit)



Doppelte Hartglasscheibe mit einbruchsischerem gewölbtem Schutz aus Polycarbonat



5 Direktwahltasten und Fotozellen-Erkennungssystem




Fortschrittliche Elektronik 16 Bit



Separater Bereich mit separatem Zugriff für Zahlungssystem



Innovationen - SM 7000 hat eine neue, leicht entnehmbare Kühlgruppe slide-in/slide-out mit einem vorderseitigen Warmluftausgang (patentiert). Somit kann der Automat, ohne dass Gefahr besteht die Kühlgruppe zu beschädigen, gegen die Wand gestellt werden. Gleichzeitig können 10 cm bei der Tiefe des Gerätes eingespart werden. Außerdem benötigt die Gruppe dank dem neuen, leicht entfernbaren und reinigungsfähigen Absaugrost eine geringere Wartung.



Der Automat ist ferner mit einem äußerst widerstandsfähigen ergonomischen Produktentnahmeraum (patentiert) mit Einbruchschutzvorrichtung und verlangsamer Schließbewegung ausgestattet. Es besteht die Möglichkeit, den Ausgaberaum während der Nichtbenutzung des Automaten zu blockieren. Auf diese Weise kann er für eine einstellbare Zeitdauer nur nach der Produktabgabe geöffnet werden.



Die neigungsfähigen Schubladen, die eine bequeme Befüllung der Produkte ermöglichen, können durch Einfügen eines kleinen Metalleinsatzes (patentiert) so befestigt werden, dass die Neigungsfähigkeit verhindert wird.

Elektronik - Die Elektronik 16 Bit mit eingebautem Flash-Eprom ist vollständig und flexibel. Sie ist ferner kompatibel mit dem Anwender-Programmpaket für PC Flash, welches durch Palmtop mit RS232-Anschluss ein automatisches Setup und die Statistikerfassung, auch im Format EVADTS, erlaubt. Flash ermöglicht ferner die Fernkontrolle des Automaten mit GSM-Technologie.



Temperatur - Die Temperatur von SM 7000 kann gleichmäßig (8-12°C), über Software als Wert einstellbar, oder unterschiedlich (5-8°C ca. auf den unteren, 8-14°C auf den oberen Schubladen) sein. Sie wird durch Schließen der eigens dafür vorgesehenen Klappen an dem an der Zellenrückseite angebrachten Luftkanal erreicht.



Benutzerschnittstelle - Die Produkte sind gut sichtbar und können mit Hilfe eines Nummertastenfelds mit 12 Tasten + 5 Direktwahlen einfach gewählt werden. Mit der Direktwahltaste können virtuelle Wahlen (2 Produkte mit nur einer einzigen Wahltaste) vorgenommen werden. Es kann die Zuordnung zu einer oder zu mehreren Spiralen erfolgen, wodurch der Automat gleichmäßig abverkauft werden kann (Automatenvorderseite immer gefüllt). Es ist ebenfalls möglich, den Verkauf der meistverbrauchten Produkte zu forcieren.

Leichte Neigung des alphanumerischen Displays mit 20 Zeichen auf 4 Zeilen - Akustiksignal nach erfolgter Produktabgabe.



Ergonomischer Raum, der dank seiner Öffnung nach außen hin, eine bequeme Entnahme des Produkts, auch mit nur einer Hand, ermöglicht.

Bei nicht erfolgter Abgabe verliert der Kunde nicht sein Guthaben, weil die Spirale erneut versuchen wird, das Produkt abzugeben. Man kann eventuell eine zweite Wahl vornehmen oder das Guthaben wird zurückgegeben.