

Deckel drauf

Becherdeckelspender

Zusatz
modul
Heißgetränke



Becherdeckelspender

Ausgabe mit System

Auf den Deckel kommt es an.

Sielaff ist in Sachen Innovationen traditionell Branchenvordenker und -macher. „Coffee to go“ erfreut sich immer größerer Beliebtheit und gehört heute beim stetig wachsenden „Take Away“-Trend zu jedem verkaufsstarken Portfolio im automatischen Verkauf.

Ein Deckel auf dem Becher sichert das Transportieren, erleichtert das Konsumieren und zudem bleiben Temperatur, Aroma und Kaffeegenuss länger erhalten. Das Becherdeckelspender-

Modul (BDS) von Sielaff wird einfach am Heißgetränkeautomaten fest montiert, optional elektronisch verbunden und ist natürlich mit den Sielaff-Serien SiGusto und Sielissimo perfekt kompatibel. Es ermöglicht die Lagerung und Ausgabe von verschiedenen, in Magazinen gestapelten Becherdeckeln mit einem Durchmesser von 70 bis 90 mm. Der BDS hat ein Fassungsvermögen von bis zu 320 Becherdeckeln.

Intuitiv bedienbar sowie einfach in Befüllung und Wartung, ist der Sielaff-BDS eine attraktive wie effiziente Erweiterung für Ihre Heißgetränkeautomaten mit Servicekomfort „Made by Sielaff“. Optisch lässt sich der BDS übrigens optimal an die Sielaff-Heißgetränkestandgeräte integrieren: ob in RAL-Farben der Hauptgeräte oder optional mit Edelstahlfront.

Wählen Sie beim Betrieb des BDS eine von drei Varianten:

Variante 1

Der Sielaff-Becherdeckelspender wird unabhängig vom jeweiligen Heißgetränkeautomaten betrieben: Sie können ihn somit universell gemäß Ihrem Bedarf einsetzen. Der Becherdeckel wird einfach auf individuelle Anforderung des Kunden durch Drücken der blau hinterleuchteten Taste am BDS ausgegeben.


Variante 2

Der Becherdeckelspender wird hier direkt über den Heißgetränkeautomaten angesteuert. Die Ausgabe des Becherdeckels erfolgt am BDS automatisch mit jeder Getränkebestellung am angeschlossenen Automaten: Dazu ist dieser entsprechend zu programmieren. Jedes Heißgetränk wird so mit dem dazugehörigen Deckel ausgegeben.

Variante 3

Der Kunde entscheidet bei jeder Bestellung, ob er einen Deckel zu seiner Produktwahl haben möchte oder nicht. Auch in dieser Konfiguration ist der BDS direkt mit dem Heißgetränkeautomaten verbunden – jedoch ohne automatische Zugabe. Die Deckelabgabe findet ausschließlich auf Anforderung per Anwahl Taste am BDS statt.





Gehäuse in Weißaluminium (RAL 9006) und Tiefschwarz (RAL 9005) erhältlich

Rundum durchdacht.

Allgemeine Fakten

- Für Deckel mit einem Durchmesser von 70 mm bis 90 mm geeignet
- Kapazität bis zu 320 Becherdeckel
- Leichte Befüllung der Deckel durch einfaches Herausklappen der Halterung
- Anwahltaaste blau beleuchtet
- Deckelabgabefach blau beleuchtet bei Deckelabgabe
- Sockel- und Seitenblenden in Gehäusefarbe erhältlich (optional)

Transport und Inbetriebnahme

- Transport mit Hubwagen ohne Palette
- Höhenverstellbare Stellfüße zur Angleichung an einen Kaffeeautomaten oder an Bodenebenenheiten
- Einfache Inbetriebnahme des Automaten

Größe

- 1.830 x 300 x 670 mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht

- 40 kg

Elektrische Anschlusswerte

- 230 V/50 Hz/10 A

Leistungsaufnahme

- 22 W





Siemensstr. 21
D- 74343 Sachsenheim
info@engeltec.de

Tel. +49 7147 22006-0
Fax +49 7147 22006-11
www.engeltec.de